



HUILE DURE NATURELLE

SANS ODEUR – À BASE D’HUILE DE CARTHAME

SÉCHAGE RAPIDE – SPÉCIAL INTÉRIEUR

L’**Huile Dure bio sourcée Naturelle** est respectueuse des êtres et de leur environnement, grâce à sa forte teneur en matières premières d’origine naturelle

Composition :

L’**Huile Dure bio sourcée Naturelle** contient de l’huile de carthame, huile de soja, huile de ricin, de la bentone, de la cellulose et de l’eau.

Destination et Présentation :

L’**Huile Dure Naturelle** est une huile multi-usages, régénérante et décorative.

Application et entretien faciles, sans lustrage, l’**Huile Dure Naturelle** est sans odeur et à un pouvoir anti-poussière.

L’**Huile Dure Naturelle** appartient à la famille des **Huiles Naturelles pour Parquet** et des **Huiles Bois Bio**.

Préparation des supports :

L’**Huile Dure Naturelle** s’applique sur :

- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d’autres finitions (si besoin utiliser un Décapant). Poncer avec un abrasif fin, dépoussiérer soigneusement.
- NB : sur bois exotiques ou bois gras dégraisser à l’acétone.

Mode d’emploi :

- ★ Prête à l’emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- ★ Appliquer l’**Huile Dure Naturelle** en 3 couches fines au rouleau (poils ras, pinceau pour les bords) L’huile se tend immédiatement, il est inutile de la « travailler » longtemps.
- ★ Egrener (grain 120) avant la dernière couche pour éliminer les aspérités, obtenir un bel aspect et faciliter l’entretien.
- ★ Durcissement rapide : Sur parquets, prendre quelques précautions les premiers jours. Sur plans de travail, ne pas mouiller avant 24 heures.
- ★ Rénovation : dépolir (papiers abrasif fin) les endroits usés avant de ré-imprégner localement avec l’**Huile Dure Naturelle** à l’aide d’un pinceau.

Aspects :

Incolore, Chêne.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Brosse, Chiffon

Nettoyage : Eau savonneuse – Ne pas diluer.

Sec au toucher : L'**Huile Dure bio sourcée Naturelle** sèche en 1h environ à 20°C

Entre 2 couches : 2 h

Rendement : 1L = 12 à 15 m² environ, par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2007)/ 140g/l(2010).

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout
- Déposer le contenant vide à la déchetterie



Mis au point et fabriqué en France

BP 90388 – ZI Thibaud – 31103 Toulouse Cedex France

Tél : +33 (0)5.34.60.21.08

www.etrevert.com

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.