



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 16/02/2010

Date de mise à jour : 14/10/2010

Version : 07

FICHE TECHNIQUE

DÉFI
nature

DOMAINES D'UTILISATION :

Peinture intérieure murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES :

Naturelle à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.

Monocouche, aspect velouté, sans odeur, sans solvant, microporeuse, séchage sans siccatifs, teneur en COV non détectable.

Facile d'application, lavable après durcissement à cœur du film, soit environ après 1 mois de séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Masse volumique :** 1.4 kg / litre
- **Extrait sec :** 50% environ
- **pH :** 8.9

COMPOSITION :

Huile végétale, eau, charges minérales naturelles, cellulose, blanc de titane, pigments minéraux, ocres et terres naturelles.

TEINTES :

Blanc velouté, Blanc mat, Café, Crème, Taupe, Gris, Bambou, Dune, Fraise, Ciel et Prune.

Défi nature peut être teintée avec des pâtes pigmentaires et colorants universels.

MATÉRIEL :

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

SUPPORTS ET PRÉPARATIONS :

Plaque de plâtre cartonnée, enduits et crépis minéraux, Fermacell, anciennes peintures compatibles, papier ingrain, bois exempt de tanin.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

Le support doit être sain, sec et dépoussiéré. Eliminer les parties non adhérentes.

Mater les anciennes peintures par ponçage ou lessivage et rincer à l'eau claire.

Sur murs neufs ou supports foncés, appliquer 2 couches ou une sous-couche d'impression.

Il est possible de diluer la peinture avec 10% d'eau maximum pour l'utiliser en sous-couche.

APPLICATION :

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30*. La première couche est recouvrable mouillé sur mouillé ou après 12h* de séchage.

Pour les plafonds et en sous couche, préférer le Blanc mat.

Si la peinture est amenée à être en contact direct avec des projections d'eau, la protéger après séchage à cœur avec notre **Cire Carnaubex**.

* temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité

RENDEMENT :

Environ 10 à 12 m² par litre, par couche sur support préparé avec une sous-couche.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker 6 mois à 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.